



rainbow
www.rainbow-audio.pl



CENNIK PRODUKTÓW 2011

Wyłączny dystrybutor w Polsce:
STREFA CISZY S.C. Arkadiusz Kowalewski i Krzysztof Kachel
ul. Pstrowskiego 28B ; 10-602 Olsztyn ; tel/fax 89 534 66 12 ; rainbow@strefaciszy.net ; www.strefaciszy.net

WZMACNIACZE

Seria iPaul

PRODUKT	MODEL	MOC	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE	CENA
	iPaul DM2000	1x360W-4Ω 1x730W-2Ω 1x1000W-1Ω	Wsp. zniekształceń (THD) 0.02% Wsp. sygnał/szum (S/N) >95 dB Pasma przenoszenia 10 – 250 Hz Czułość wejścia 250mV – 6V Filtr HP (subsonic) 15Hz-50Hz, 24dB/okt. Filtr LP (low-pass) 50Hz-250 Hz, 24dB/okt. Q-Base 0/6/12 dB Regulacja fazy 0°-180° Wsp. tłumienia (Damping Factor) > 160 Regulator basu (przewód 5m) Wymiary 415/60/250	1599
	iPaul 2.400	2x130W-4Ω 2x200W-2Ω 1x400W-4Ω	Wsp. zniekształceń (THD) 0.04% Wsp. sygnał/szum (S/N) >95 dB Pasma przenoszenia 10 – 35 kHz Czułość wejścia 250mV – 6V Filtr HP (high-pass) 15-500 Hz, 12dB/okt. Filtr LP (low-pass) 50Hz-5kHz, 12dB/okt. BandPass 15Hz-5kHz, 12dB/okt. Regulacja fazy 0°-180° Wsp. tłumienia (Damping Factor) > 200 Regulator basu (przewód 5m) Wymiary 355/60/250	999
	iPaul 4.300	4x90W-4Ω 4x140W-2Ω 2x270W-4Ω	Wsp. zniekształceń (THD) 0.04% Wsp. sygnał/szum (S/N) >95 dB Pasma przenoszenia 10 – 35 kHz Czułość wejścia 250mV – 6V Filtr HP Front 15Hz-5kHz, 12dB/okt. Filtr HP Rear 15Hz-500Hz, 12dB/okt. Filtr LP Rear 50Hz-5kHz, 12dB/okt. BandPass 15Hz-5kHz, 12dB/okt. Regulacja fazy 0°-180° Wsp. tłumienia (Damping Factor) > 200 Regulator basu (przewód 5m) Wymiary 415/60/250	1199
	iPaul DM2000		j.w.	1599
	iPaul 2.400			999
	iPaul 4.300			1199

PRODUKT	MODEL	MOC	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE	CENA
	iPaul Temperature / Voltage Display & Fan Module			159

GŁOŚNIKI

Zestawy dwudrożne 100mm

PRODUKT	MODEL	MOC	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE	CENA
	SLX 210	Max 80 W Rms 60 W	Średnica woofera – 100mm/4`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność – 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia – 75-21000 Hz Zwrotnica – 4200Hz/ 12dB/okt. Głębokość montażu – 51mm	379

GŁOŚNIKI

Zestawy dwudrożne 130mm

PRODUKT	MODEL	MOC	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE	CENA
	SLX 230	Max 120 W Rms 80 W	Średnica woofera – 130mm/5.25`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność – 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia – 60-21000 Hz Zwrotnica – 4200Hz/ 12dB/okt. Głębokość montażu – 54mm	379
	SLX 230 Deluxe	Max 120 W Rms 80 W	Średnica woofera – 130mm/5.25`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność – 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia – 60-21000 Hz Zwrotnica – 4200Hz/ 2x12dB/okt. Głębokość montażu – 54mm	479 NEW
	SAX 230.20	Max 120 W Rms 80 W	Średnica woofera – 130mm/5.25`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność – 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia – 60-21000 Hz Zwrotnica – 3800/4200Hz ; 2 x 12dB/okt. Głębokość montażu – 54mm	579

GŁOŚNIKI

Zestawy dwudrożne 165mm

PRODUKT	MODEL	MOC	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE	CENA
	SLX 265	Max 150 W Rms 100 W	Średnica woofera - 165mm/6.5`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 50-21000 Hz Zwrotnica - 4200Hz/ 12dB/okt. Głębokość montażu - 63mm	399
	SLX 265 Deluxe	Max 150 W Rms 100 W	Średnica woofera - 165mm/6.5`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 50-21000 Hz Zwrotnica - 4200Hz/ 2x12dB/okt. Głębokość montażu - 63mm	499 NEW
	SAX 265.20	Max 150 W Rms 80 W	Średnica woofera - 165mm/6.5`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 50-21000 Hz Zwrotnica - 3800/ 4200Hz ; 2 x 12dB/okt. Głębokość montażu - 54mm	599
	SLC 265.25NG	Max 150 W Rms 100 W	Średnica woofera - 165mm/6.5`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 50-30 000 Hz Zwrotnica - 3200Hz/ 2 x 12dB/okt. Głębokość montażu - 62mm	799
	SAC 265.25	Max 150 W Rms 100 W	Średnica woofera - 165mm/6.5`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 60-30 000 Hz Zwrotnica - 3600Hz/ 2 x 12dB/okt. Głębokość montażu woofer - 62mm	999

	CS 265.25 Germanium	Max 150 W Rms 100 W	Średnica woofera - 165mm/6.5`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 39-30 000 Hz Zwrotnica - 2200Hz/ 2 x 12dB/okt. Głębokość montażu - 65mm	1699
	CS 265 Profi	Max 180 W Rms 120 W	Średnica woofera - 165mm/6.5`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 39-35 000 Hz Zwrotnica - 2400Hz/ 2 x 18dB/okt. Głębokość montażu - 66mm	1899
	CS 265 Profi Phase Plug	Max 180 W Rms 120 W	Średnica woofera - 165mm/6.5`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 39-35 000 Hz Zwrotnica - 2400Hz/ 2 x 18dB/okt. Głębokość montażu - 66mm	2199
	CS 265 Vanadium Phase Plug Cross	Max 180 W Rms 120 W	Średnica woofera - 165mm/6.5`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 39-35 000 Hz Zwrotnica - 2400Hz/ 2 x 18dB/okt. Głębokość montażu woofer - 66mm	2499
	CS 275.28 Platinum active	Max 180 W Rms 120 W	Średnica woofera - 175mm/6.9`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 35-40 000 Hz Głębokość montażu - 82mm	6999

	SLX 220.20 X-Plain	Max 150 W Rms 100 W	Średnica woofera - 200mm/8`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 40-21000 Hz Zwrotnica - 4200Hz/ 2x12dB/okt. Głębokość montażu - 59mm	799
--	-----------------------	------------------------	---	------------

NEW

GŁOŚNIKI

Zestawy trójdrożne

PRODUKT	MODEL	MOC	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE	CENA
	SLC 365.25NG	Max 150 W Rms 100 W	Średnica woofera - 165mm/6.5`` midrange - 100mm/4`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 50-30 000 Hz Zwrotnica – 500/3600Hz/ 3 x 12dB/okt. Głębokość montażu /woofer - 62mm /midrange - 46mm	1199
	CS 365 Profi	Max 180 W Rms 120 W	Średnica woofera - 165mm/6.5`` midrange - 100mm/4`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 39-35 000 Hz Zwrotnica – 500/2400Hz/ 2 x 18dB/okt. 1 x 12dB/okt. Głębokość montażu /woofer - 66mm /midrange - 50mm	2899

GŁOŚNIKI
Tweetry

PRODUKT	MODEL	MOC	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE	CENA
	CAL 20 SILK	Max 80 W Rms 50 W	Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - do 21000 Hz Głębokość montażu - 11mm	159
	CAL 20 SILK + zwrotnica	Max 80 W Rms 50 W	Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - do 21000 Hz Głębokość montażu - 11mm	199
	CAL 25 SILK SLC		Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 1600 - 30 000 Hz Głębokość montażu - 15mm	349
	CAL 25 SILK VOF		Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 1000 - 30 000 Hz Głębokość montażu - 16mm	599
	CAL 26 SILK Profi		Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 1000 - 35 000 Hz Głębokość montażu - 20mm	799
	CAL 27 SILK VOF		Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 1000 - 35 000 Hz Głębokość montażu - 20mm	1099 NEW
	CAL 28 Platinum		Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 900 - 40 000 Hz Głębokość montażu - 32mm	3499

GŁOŚNIKI
Midrange

PRODUKT	MODEL	MOC	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE	CENA
	100 SLX	Max 80 W Rms 60 W	Średnica - 100mm/4`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 75-6 000 Hz Głębokość montażu - 51mm	249
	100 SLC	Max 80 W Rms 60 W	Średnica - 100mm/4`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 75-8 000 Hz Głębokość montażu - 46mm	449
	100 Profi	Max 110 W Rms 80 W	Średnica - 100mm/4`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 75-8 000 Hz Głębokość montażu - 50mm	799
	MR 100 Vanadium	Max 110 W Rms 80 W	Średnica - 100mm/4`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 65-5 000 Hz Głębokość montażu - 50mm	899

GŁOŚNIKI
Woofery

PRODUKT	MODEL	MOC	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE	CENA
	W 165 SLX	Max 150 W Rms 100 W	Średnica - 165mm/6.5`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 50-6000 Hz Głębokość montażu - 63mm	259
	W 165 SLC	Max 150 W Rms 100 W	Średnica - 165mm/6.5`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 50-6 000 Hz Głębokość montażu - 62mm	499
	W 165 SAC	Max 150 W Rms 100 W	Średnica - 165mm/6.5`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 50-6 000 Hz Głębokość montażu - 62mm	659
	W 165 Profi	Max 180 W Rms 120 W	Średnica - 165mm/6.5`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 39-5 000 Hz Głębokość montażu - 66mm	799
	W 165 Profi Phase Plug	Max 180 W Rms 120 W	Średnica - 165mm/6.5`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 39-5 000 Hz Głębokość montażu - 66mm	1099
	W 175 Platinum	Max 180 W Rms 120 W	Średnica - 175mm/6.9`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 39-5 000 Hz Głębokość montażu - 82mm	3999

GŁOŚNIKI Subwoofery

PRODUKT	MODEL	MOC	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE	CENA
	HAMMER 10	Max 550 W Rms 300 W	Średnica - 250mm/10`` Impedancja - 2 x 2 ohm Pasma przenoszenia - 28-200 Hz Głębokość montażu - 136mm	449
	HAMMER 12	Max 750 W Rms 400 W	Średnica - 300mm/12`` Impedancja - 2 x 2 ohm Pasma przenoszenia - 25-200 Hz Głębokość montażu - 146mm	549
	AMBOSS 10	Max 1100 W Rms 550 W	Średnica - 250mm/10`` Impedancja - 2 x 2 ohm Pasma przenoszenia - 28-200 Hz Głębokość montażu - 165mm	799
	AMBOSS 12	Max 1200 W Rms 600 W	Średnica - 300mm/12`` Impedancja - 2 x 2 ohm Pasma przenoszenia - 25-200 Hz Głębokość montażu - 175mm	899
	VANADIUM 8	Max 250 W Rms 150 W	Średnica - 200mm/8`` Impedancja - 2 x 3.6 ohm Pasma przenoszenia - 30-200 Hz Głębokość montażu - 104mm	899
	VANADIUM 10	Max 450 W Rms 250 W	Średnica - 250mm/10`` Impedancja - 2 x 3.2 ohm Pasma przenoszenia - 28-200 Hz Głębokość montażu - 135mm	1499

PRODUKT	MODEL	MOC	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE	CENA
	VANADIUM 12	Max 600 W Rms 350 W	Średnica - 300mm/12`` Impedancja - 2 x 3.2 ohm Pasma przenoszenia - 25-200 Hz Głębokość montażu - 155mm	1699

GŁOŚNIKI

Skrzynie basowe

PRODUKT	MODEL	MOC	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE	CENA
	Hurricane 12	Max 750 W	Średnica głośnika - 300mm/12`` Impedancja - 4 ohm Bass Reflex - 3``	799

GŁOŚNIKI

Marine

PRODUKT	MODEL	MOC	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE	CENA
	CO-650 WP	Max 50 W Rms 25 W	Średnica - 165mm/6.5`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 60-20 000 Hz Zwrotnica - 5500Hz/ 12dB/okt. Głębokość montażu - 65mm	399

GŁOŚNIKI

Głośniki współosiowe

PRODUKT	MODEL	MOC	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE	CENA
	KX 87 Installer	Max 45 W Rms 25 W	Średnica woofera - 87mm/3.5`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 80-21000 Hz Zwrotnica - 4500Hz/ 6dB/okt. Głębokość montażu - 36mm	199
	KX 100 Installer	Max 60 W Rms 30 W	Średnica woofera - 100mm/4`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 75-21000 Hz Zwrotnica - 4500Hz/ 6dB/okt. Głębokość montażu - 48mm	199
	KX 120 Installer	Max 100 W Rms 60 W	Średnica woofera - 120mm/4.75`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 65-21000 Hz Zwrotnica - 4500Hz/ 6dB/okt. Głębokość montażu - 48mm	199
	SL 120 Installer	Max 80 W Rms 40 W	Średnica woofera - 120mm/4.75`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 60-25000 Hz Zwrotnica - 4800Hz/ 6dB/okt. Głębokość montażu - 54mm	379 NEW
	KX 130	Max 120 W Rms 80 W	Średnica woofera - 120mm/5.25`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 65-21000 Hz Zwrotnica - 4500Hz/ 6dB/okt. Głębokość montażu - 54mm	199
	KX 165	Max 120 W Rms 80 W	Średnica woofera - 165mm/6.5`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia - 55-21000 Hz Zwrotnica - 4500Hz/ 6dB/okt. Głębokość montażu - 63mm	249

PRODUKT	MODEL	MOC	PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE	CENA
	KX 5x7	Max 120 W Rms 80 W	Średnica woofera – 130x180mm/5``x7`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia -70-21000 Hz Zwrotnica - 4500Hz/ 6dB/okt. Głębokość montażu - 59mm	249
	KX 6x9	Max 130 W Rms 90 W	Średnica woofera – 150x230mm/6``x9`` Impedancja - 4 ohm Skuteczność - 90dB 1W/1m Pasma przenoszenia -70-21000 Hz Zwrotnica - 4500Hz/ 6dB/okt. Głębokość montażu - 76mm	299

